



Bilancia di precisione CY10.60.C2.K.M2

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,U71



Bilancia di precisione CY10.60.C2.K.M2

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

foglio di calcolo

Bilancia di precisione CY10.60.C2.K.M2	
Metrological parameters	
Capacità massima [Max]	60 kg
pesata minima	-
Divisione	1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
intervallo di tara	-60 kg
Ripetibilità	1,5 g
linearità	±3 g
tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
Physical parameters	
Leveling system	manual
display	10" touchscreen
punteggio IP	IP 43
Dimensioni del piatto di pesata	400×500 mm
Packaging dimensions	720×620×210 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
Communication interface	
interfaccia	USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Electrical parameters	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 80% RH no condensation
Construction	
Struttura	steel + ABS

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Basamenti ad alta capacità HRP
lettore di codici a barre
Additional Weighing platforms Module
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Piattaforme con struttura in materiale plastico

capottina protettiva per bilance
Hub USB
stampanti per etichette
Stampanti di ricevuta
Fingerprint Reader
RS 232 – USB Converter

software

Device dimensions

Bilancia di precisione CY10.60.C2.K.M2

