

614.1033.03

Cod. 22.9283.99

BAGNO AD OLIO CIRCOLARE BO-D24 LITRI 6



Descrizione

Bagno termostatico ad olio circolare ad anelli concentrici a doppia parete BO-D24, capacità vasca litri 6, per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Dotato di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni; è fornita di un rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi .

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazoneto di lana di roccia tra custodia e vasca .

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda PT 100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento di 5°C del valore impostato.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 T ambiente ÷ +350
Precisione (° C)	± 1
Capacità della vasca (l)	6
Dimensioni interne (Ø x H mm)	200x150
Dimensioni esterne (Ø x H mm)	305x290
Peso (kg)	5,8

