# COND 7 VIO CON CELLA

Cod. 22.9722.99

Conduttimetro portatile con cella 2301T e sensore di temperatura integrato, cavo 1 m, modello COND 7 VIO

## Descrizione

Conduttimetro professionale portatile **COND 7 VIO** con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche principali:

- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Taratura automatica della conducibilità fi no a 5 punti (84; 147; 1413 µS e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15…30 °C) e costante di cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10)
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: Soluzioni tampone di conducibilità, istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Scala EC** | 0,00÷ 200 mS |
| **Risoluzione EC** | 0,01 - 0,1 - 1 µS / mS (scala automatica) |
| **Precisione EC** | ± 2% f.s. |
| **Compensazione temperatura (° C)** | 0,0÷80,0 |
| **Cella di conducibilità** | 2301 T con sensore incorporato e cavo fisso da 1 m |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

| | |
|---|---|
| **Sonda di temperatura** | - |
| **Dimensioni (LxPxH mm)** | 185 x 85 x 45 |
| **Peso (kg)** | 400 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 3 batterie AA 1,5 V |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Compensazione temperatura (° C) | Cella di conducibilità | Sonda di temperatura |
|---|---|---|---|---|
| 22.9722.99 | COND 7 VIO CON CELLA | 0,0÷80,0 | 2301 T con sensore incorporato e cavo fisso da 1 m | - |
| 22.9723.99 | COND 7 VIO SENZA CELLA | 0,0÷100,0 | - | NT55 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.A007.38** | VPT01<br>Cella in acciaio/PVC C=0,1 con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 0,1µs÷1 mS. |
| **23.A007.39** | VPT10<br>Cella in vetro platino C=10, con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 100µs÷200 mS. |
| **23.A007.37** | 50003352<br>Cella in vetro platino C=1, con sensore di temperatura incorporato. |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851