

DK 6

Cod. 22.9878.99

Digestore per azoto per 6 campioni VELP modello DK6



Descrizione

I digestori serie **DK** sono digestori tradizionali, composti da un blocco riscaldante in alluminio per offrire una elevata omogeneità termica e la temperatura del blocco è costantemente controllata da un microprocessore.

La serie **DK** offre una eccellente precisione e ripetibilità dei test ed è disponibile nelle seguenti configurazioni:

- DK 6 (6 posizioni per provettoni da 250 ml, Ø 42 mm)
- DK 6/48 (6 posizioni per provettoni da 300ml, Ø 48 mm)
- DK 8 (8 posizioni per provettoni da 250 ml, Ø 42 mm)
- DK 20 (20 posizioni per provettoni da 250 ml, Ø 42 mm)
- DK 18/26 (18 posizioni per provettoni da 100 ml, Ø 26 mm)
- DK 42/26 (42 posizioni per provettoni da 100 ml, Ø 26 mm)

Caratteristiche principali:

- Blocco riscaldante in alluminio: è stato reingegnerizzato per garantire le massime prestazioni risparmiando energia, tempo e spazio sul banco di lavoro: sono stati ridotti i consumi del 13% rispetto alla serie precedente e il design rivisitato garantisce una drastica riduzione dell'ingombro sotto la cappa.
- Il riscaldamento rapido ed uniforme: la nuova griglia di protezione assicura omogeneità e nel contempo è in grado di proteggere il blocco stesso da eventuali schizzi e agenti chimici.
- Temperatura regolabile fino a 450°C e il microprocessore interno garantisce una precisione di $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
- Nuova interfaccia assolutamente intuitiva e display digitale grafico (è possibile impostare fino 20 metodi con 4 rampe di temperatura in maniera semplice e veloce) che garantiscono la massima visibilità con informazioni chiare e facilmente leggibili.
- La struttura è realizzata in acciaio inossidabile studiato e testato per garantire una forte resistenza agli agenti chimici e meccanici.
- L'utilizzo dello strumento è controllato da soli 4 tasti: permettono una facile navigazione attraverso tutte le funzioni durante la programmazione e il normale utilizzo.
- I segnali acustici informano l'operatore del completamento delle analisi facilitando l'utilizzo giornaliero del digestore.

Tutti i nuovi modelli della serie **DK** si avvalgono della Tecnologia TEMSTM di VELP, in grado di garantire notevoli risparmi:

- Time: riscaldamento rapido

- Energy: consumi energetici limitati
- Money: riduzione dei costi per ogni analisi
- Space: profilo compatto, minimo impiego sul banco

N.B. Gli strumenti vengono resi operativi dagli accessori a completamento, da acquistare separatamente.

I modelli DK 6 e DK 20 possono essere configurati per l'analisi della Domanda Chimica di Ossigeno COD grazie agli accessori corretti permette di gestire in simultanea rispettivamente 6 e 20 campioni (vedere accessori 23.A010.73 per DK6 23.2345.88 per DK20/23.2320.88/23.2325.88/23.2335.88/23.2330.88)

(Nell'immagine sistema completo di accessori)

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero di campioni | 6 |
| Provettoni (volume ml, diametro mm) | 250/42 |
| Temperatura (° C) | ambiente ÷ 450 |
| Stabilità (° C) | ±0,5 sul blocco |
| Timer | 1 ÷ 999 / continuo |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 350x130x220 |
| Peso (kg) | 9 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 115-230/50-60/1000 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Numero campioni | di | Provettoni (volume ml, diametro mm) | Dimensioni(LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|-----------------|------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.9878.99 | DK 6 | 6 | | 250/42 | 350x130x220 | 9 | 115-230/50-60/1000 |
| 22.9879.99 | DK 8 | 8 | | 250/42 | 420x130x230 | 11 | 115-230/ 50-60/1350 |
| 22.9880.99 | DK 20 | 20 | | 250/42 | 330x510x140 | 18 | 115-230/50-60/2300 |
| 22.9881.99 | DK 6/48 | 6 | 6/48 | 6/48 | 350x130x220 | 9 | 115-230/50-60/1100 |
| 22.9882.99 | DK 18/26 | 18 | | 100/18 | 420x130x230 | 11 | 115-230/ 50-60/1100 |
| 22.9883.99 | DK 42/26 | 42 | | 100/26 | 330x510x140 | 18 | 115-230/50-60/2300 |

Accessori/Correlati

| | |
|------------|---|
| 23.2240.88 | A00000144 Provettoni (Ø x H): 42x300 mm da 250 ml, confezione da 3 pezzi |
| 23.A010.71 | A00000395 Supporto vetreria per DK6 |
| 23.A010.68 | A00000396 Cappa di aspirazione e vaschetta DK6 |

| | |
|-------------------|--|
| 23.A010.67 | A00000191 Sostegno per DK6-DK8-DK18/26-DK6/48 |
| 23.A010.73 | A00000408 Supporto vetreria per COD DK6 |
| 23.2320.88 | A00000145 Provettoni in vetro per COD (ØxH): 42x200 mm; da 200 ml e cono NS 29/32. Confezione da 3 pezzi. |
| 23.2325.88 | A00001041 Refrigerante ad aria con cono smerigliato per analisi COD. |
| 23.2335.88 | A00001045 Campanella antischizzo per analisi COD. |
| 23.2330.88 | A00001042 Guaina in PTFE per coni 29/32 per analisi COD. |
