WTB6

Cod. 22.9860.99

Bagnomaria ad acqua litri 7 MEMMERT modello WTB6

Descrizione

Il bagnomaria ad acqua serie **WTB** Memmert è disponibile in sei modelli di dimensioni. Il concetto di comando colpisce per la sua navigazione a menù intuitiva e comoda. Un punto culminante particolare: grazie alla visualizzazione remota personalizzabile tramite CustomView, hai sempre un occhio sulle informazioni importanti.

Caratteristiche principali:

- Campo di temperatura fino a 100ºC.
- 6 dimensioni del modello (da 7 a 51 litri di volume).
- Ampia gamma di accessori: un coperchio ad anelli concentrici, un dispositivo di agitazione (solo per 15-35-50 litri), una pompa di circolazione.
- Tecnologia di controllo all'avanguardia.
- Acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facilmente pulibile per la vasca di lavoro e l'alloggiamento.

Perfetto per l'uso quotidiano in laboratorio: la vasca in acciaio inossidabile di alta qualità con angoli arrotondati è facile da pulire e può essere completamente svuotato utilizzando la valvola di scarico standard senza lasciare residui. Il design compatto ed ergonomico significa che Memmert **WTB** si adatta a qualsiasi banco da laboratorio.

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bagnomaria **WTB** di nuova concezione continuano ad esserne la prova evidente:

- Il touch screen convince grazie al menù intuitivo e facile da usare.
- L‘highlight: la possibilità di personalizzare il display impostando i parametri che più si desidera tenere sott´occhio anche da lontano
- la CustomView che permette di visualizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto il laboratorio.

Il bagnomaria WTB è fornito con **c**operchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox.

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 sopra T ambiente ÷ +95
Precisione (° C)	0,1
Volume (l)	7,5
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	277x217x150
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	479x289x375 con coperchio a cupola
Numero di posti massimo portaprovette	-
Peso (kg)	6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Dimensioniesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.9860.99	WTB6	7,5	277x217x150	479x289x375 con coperchio a cupola	6	230/50/1000
22.9855.99	WTB11	10	267x207x200	479x289x425 con coperchio a cupola	7	230/50/1000
22.9856.99	WTB15	17,1	482x277x150	749x349x375con coperchio a cupola	9	230/50/1420
22.9857.99	WTB24	23,1	472x267x200	749x349x425 con coperchio a cupola	10	230/50/1420
22.9858.99	WTB35	37,5	602x482x150	868x554x375 con coperchio a cupola	14	230/50/2800
22.9859.99	WTB50	51	592x472x200	868x554x425 con coperchio a cupola	16	230/50/2800

Accessori/Correlati

23.A009.76	WTB6B48804 Coperchio piatto in acciaio inossidabile con aperture e set di anelli concentrici; 3 aperture, Ø 87 mm per WTB 6
23.A010.98	WTB6B48813 Installazione e set di connessioni fra CPM650 e i bagni WTB6
23.A013.11	WTB6B50767 Ripiano inferiore forato, reversibile per 2 altezze (30 o 60 mm), acciaio inossidabile, per WTB6
23.A013.64	WTB6B50775 Coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox per bagni WTB6

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851