

# BE4/250

Cod. 22.4060.27

Mantello riscaldante 4 posti per palloni modello BE 4/250



## Descrizione

Mantello riscaldante a posti multipli a 4 posti serie BE per palloni da ml 250

La custodia esterna è in acciaio inox 18/8, la termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature, o di lavorare con un solo posto.

Ogni nido è dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox estremamente importante, in quanto in caso di rottura di un pallone evita la penetrazione all'interno del liquido. Un ulteriore sforzo è la facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Completo di aste in acciaio Ø 10 x 500 mm.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

## Dati Tecnici

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Numero di posti                | 4             |
| Capacità pallone (ml)          | 250           |
| Temperatura massima (° C)      | 350 °C        |
| Classe di protezione           | IP 42         |
| Dimensioni (LxPxH mm)          | 710X300X120   |
| Peso (kg)                      | 7,2           |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50-60/720 |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Numero di posti | Capacitàpallone<br>(ml) | Temperatura<br>massima (° C) | Dimensioni<br>(LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/C<br>onsumo<br>(V/Hz/W) |
|------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 22.4015.27 | BE2/250  | 2               | 250                     | +350                         | 360x300x120              | 4,8       | 230/50-60/360                         |
| 22.4020.27 | BE2/500  | 2               | 500                     | +350                         | 360x300x120              | 4,8       | 230/50-60/500                         |
| 22.4060.27 | BE4/250  | 4               | 250                     | 350 °C                       | 710X300X120              | 7,2       | 230/50-60/720                         |
| 22.4065.27 | BE4/500  | 4               | 500                     | +350                         | 710x300x120              | 7,2       | 230/50-60/1000                        |
| 22.4280.27 | BE6/250  | 6               | 250                     | +350                         | 1060x300x120             | 9,2       | 230/50-60/1080                        |
| 22.4285.27 | BE6/500  | 6               | 500                     | +350                         | 1060x300x120             | 9,2       | 230-250/60/1500                       |