

TUBO TYGON E-3603

Cod. 12.3114.00

TUBO TYGON E-3603 Ø INTERNO X ESTERNO MM 4,8X8,0 - CF.15 MT



Descrizione

Tubi trasparenti per usi generali di laboratorio. Questi tubi resistono alla maggiore parte dei reagenti da laboratorio. Garantiscono un uso prolungato, non invecchiano e non si ossidano, sono atossici e quindi non interferiscono nelle analisi. Possiedono una flessibilità 10 volte maggiore della gomma, si piegano facilmente semplificando gli assemblaggi tra le apparecchiature. Particolarmente indicati per l'uso con pompe peristaltiche per la costanza della portata e della durata. La perfetta trasparenza permette il controllo del flusso dei liquidi in ogni punto. Flessibile fino a -28,8 °C, fragili a -50 °C. Resistenza al riscaldamento a secco fino a 70 °C. Confezioni indivisibili da 15 mt.

Dati Tecnici

Diametro interno (mm)	4,8
Diametro esterno (mm)	8,0
Spessore (mm)	1,6

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore (mm)
12.3100.00	TUBO TYGON E-3603	1,6	3,2	0,8
12.3102.00	TUBO TYGON E-3603	1,6	4,8	1,6
12.3104.00	TUBO TYGON E-3603	2,4	4,0	0,8
12.3106.00	TUBO TYGON E-3603	2,4	5,6	1,6

12.3108.00	TUBO TYGON E-3603	3,2	4,8	0,8
12.3110.00	TUBO TYGON E-3603	3,2	6,4	1,6
12.3112.00	TUBO TYGON E-3603	4,8	6,4	0,8
12.3114.00	TUBO TYGON E-3603	4,8	8,0	1,6
12.3116.00	TUBO TYGON E-3603	6,4	9,6	1,6
12.3118.00	TUBO TYGON E-3603	8,0	11,1	1,6
12.3120.00	TUBO TYGON E-3603	8,0	12,7	2,4
12.3122.00	TUBO TYGON E-3603	9,5	12,7	1,6
12.3124.00	TUBO TYGON E-3603	11,1	14,3	1,6
12.3126.00	TUBO TYGON E-3603	12,7	15,9	1,6
12.3128.00	TUBO TYGON E-3603	12,7	19,0	3,2