

# RCT Basic IKAMAG®

Cod. 22.0253.82

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello RCT BASIC nuova versione



## Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento, adatto al funzionamento in assenza di operatore.

Caratteristiche:

- Elevata sicurezza dovuta ad una nuovo sistema integrato per la termoregolazione e all'indicatore "hot-top" per indicare la piastra calda.
- Costruzione chiusa per assicurare una lunga durata.
- Piastra termica in lega di alluminio con verniciatura lucida per una conducibilità termica ottimale.
- Display digitale con visualizzazione di temperatura, limiti di sicurezza e codici di errore.
- Presa DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6.
- Classe di protezione DIN EN 60529, IP 42.

La dotazione standard comprende il sensore di temperatura PT 1000.60 e la calotta di protezione.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Velocità (rpm)                | 50÷1500    |
| Volume trattabile (l)         | 20         |
| Temperatura massima (° C)     | 310        |
| Dimensioni piastra (Ø mm)     | 135        |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 160x270x85 |
| Classe di protezione          | IP 42      |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Peso (kg)                      | 2,5            |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230 / 50 / 650 |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 23.0005.82 | H 16 V<br>Asta di supporto in acciaio inox Ø mm 10 h. 400 mm                      |
| 23.0007.82 | H 44<br>Morsetto per il fissaggio dell'asta H 38 all'asta H 16 V.                 |
| 23.0025.82 | ETS-D 5<br>Termometro elettronico a contatto con regolazione PID e funzione RESET |
| 23.0003.82 | H 38<br>Asta di sostegno per i termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6  |