

# C-MAG MS 4

Cod. 22.7529.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento IKA modello C-MAG MS 4



## Descrizione

Agitatori magnetici IKA con superficie in vetroceramica ad alta resistenza.  
Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6. Pannello di controllo elevato per protezione contro perdite di liquidi. Adatto a lavorare da +5 a +40° C e con umidità 80%.  
Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Velocità (rpm)                 | 100÷1500    |
| Volume trattabile (l)          | 5           |
| Dimensioni piastra (mm)        | 100x100     |
| Classe di protezione           | IP21        |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 150x260x105 |
| Peso (kg)                      | 3           |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50/-    |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Volume trattabile (l) | Dimensioni (mm) | piastra | Dimensioni (LxPxH mm) | esterne | Peso (kg) |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|-----------|
|--------|----------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|-----------|

|            |             |    |         |             |   |
|------------|-------------|----|---------|-------------|---|
| 22.7529.99 | C-MAG MS 4  | 5  | 100x100 | 150x260x105 | 3 |
| 22.7653.99 | C-MAG MS 7  | 10 | 180x180 | 220x330x105 | 5 |
| 22.7511.99 | C-MAG MS 10 | 15 | 280x280 | 300x105x415 | 6 |