SAVATEC
Strumenti Scientifici

# C-MAG HP 7 IKATHERM

Cod. 22.7668.99

Piastra riscaldante IKA modello C-MAG HP 7

## Descrizione

Piastre riscaldanti con superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica. Selezione e visualizzazione precisa d ella temperatura a mezzo display digitale. Pannello controllo elevato per protezione contro perdita di liquidi.
Adatte a lavorare in ambienti da 5 a 40°C: con umidità max. 80%
Presa DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto IKA ETS-D5
Classe di protezione DIN EN 60529 IP 21

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Temperatura massima (° C)** | 500 |
| **Dimensioni piastra (mm)** | 180x180 |
| **Superficie riscaldante (mm)** | 180x180 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 220x330x105 |
| **Classe di protezione** | IP 21 |
| **Peso (kg)** | 5 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 120-230/50-60/1005 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni piastra (mm) | Superficie riscaldante (mm) | Dimensioniesterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7534.99 | C-MAG HP 4 IKATHERM | 100x100 | 100x100 | 150x260x105 | 3 | 120-220/50-60/255 |
| 22.7668.99 | C-MAG HP 7 IKATHERM | 180x180 | 180x180 | 220x330x105 | 5 | 120-230/50-60/1005 |
| 22.7669.99 | C-MAG HP 10 IKATHERM | 260x260 | 260x260 | 300x415x105 | 6 | 120-230/50-60/1505 |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851