

# C-MAG HP 10 IKATHERM

Cod. 22.7669.99

Piastra riscaldante IKA modello C-MAG HP 10



## Descrizione

Piastra riscaldante con superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica. Selezione e visualizzazione precisa della temperatura a mezzo display digitale.

Pannello controllo elevato per protezione contro perdita di liquidi.

Adatte a lavorare in ambienti da 5 a 40°C: con umidità max. 80%

Presse DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto IKA ETS-D5

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 21

## Dati Tecnici

Temperatura massima (° C)	500
Dimensioni piastra (mm)	260x260
Superficie riscaldante (mm)	260x260
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	300x415x105
Classe di protezione	IP 21
Peso (kg)	6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	120-230/50-60/1505

## Varianti

---

Codice	Prodotto			Dimensioni piastra (mm)	Superficie riscaldante (mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.7534.99	C-MAG HP IKATHERM	4		100x100	100x100	150x260x105	3	120-220/50-60/255
22.7668.99	C-MAG HP IKATHERM	7		180x180	180x180	220x330x105	5	120-230/50-60/1005
22.7669.99	C-MAG HP IKATHERM	10		260x260	260x260	300x415x105	6	120-230/50-60/1505

---