

# 5210

Cod. 08.3846.83

Elettrodo di pH combinato Sension+ al gel (usi generici), attacco a vite S7

## Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo di pH combinato con diaframma ceramico a bassa manutenzione
- corpo in vetro con attacco a vite S7
- elettrolita liquido

Questo elettrodo a bassa manutenzione è utilizzabile su campioni generici acquosi. Un cappuccio protettivo previene ogni rottura ed evita ogni sovrappressione sul diaframma.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Intervallo pH** | 0÷14 |
| **Temperatura di esercizio (° C)** | 0÷80 |
| **Corpo** | Vetro |
| **Elettrolita** | Liquido Crisolyt A |
| **Diaframma** | Ceramico |
| **Elemento di riferimento** | Filo di Ag ricoperto di AgCl |
| **Modello** | 5210 |
| **Volume vasca** | basso costo |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

## Varianti

| Codice | Prodotto | Intervallo pH | Corpo | Elettrolita | Diaframma | Elemento di riferimento | Modello | Volume vasca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.1500.00 | 5200 | 5200 | 0÷14 | Plastica | Gel | Ceramico | Ag/AgCl | per strumenti portatili |
| 08.1505.00 | 5202 | 0÷12 | vetro | LiquidoCrisolyt A | Ceramico | Filo di Ag ricoperto di Ag/AgCl | 5202 | robusto, a grande membrana |
| 08.1510.00 | 5203 | 0÷14 | Vetro | LiquidoCrisolyt A | 2 ceramici | Cristalli di Ag/AgCl incapsulati | 5203 | risposta molto rapida |
| 08.3846.83 | 5210 | 0÷14 | Vetro | LiquidoCrisolyt A | Ceramico | Filo di Ag ricoperto di AgCl | 5210 | basso costo |

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851