DM333

Cod. 23.7797.99

Sfigmomanometro con fonendoscopio, per integrazione del pacco di reintegro secondo all. 2. Scala: 0Ã·300 mm Hg. Rilascio dell'aria a rubinetto chiuso: massimo 4 mm Hg/min. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mm Hg/s. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg tempo di deflazione massimo 10 s. Scala graduata ogni 2 mm Hg con tacche maggiori non numerate ogni 10 unitÃ e tacche maggiori numerate ogni 20 unitÃ . Sfondo del manometro di colore bianco, numeri e lancetta di colore nero. Cassa in lega leggera verniciata blu. Parti metallliche cromate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma puÃ² oscillare liberamente), bracciale in nylon con chiusura a velcro, anello in metallo, monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromat

Descrizione

Sfigmomanometro con fonendoscopio, per integrazione del pacco di reintegro secondo all. 2. Scala: 0÷300 mm Hg. Rilascio dell'aria a rubinetto chiuso: massimo 4 mm Hg/min. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mm Hg/s. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg tempo di deflazione massimo 10 s. Scala graduata ogni 2 mm Hg con tacche maggiori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri e lancetta di colore nero. Cassa in lega leggera verniciata blu. Parti metallliche cromate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente), bracciale in nylon con chiusura a velcro, anello in metallo, monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Busta in simil pelle con cerniera. Imballaggio singolo in scatola di cartone stampato. Fonendoscopio a testa piatta in alluminio incluso e fissato al bracciale.

Dati Tecnici

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851