



# MPW 260R

Cod. 22.8060.99

Centrifuga refrigerata da banco per usi generali MPW modello MPW 260 R

## Descrizione

MPW 260R è una centrifuga refrigerata da laboratorio per usi generali. La sua struttura garantisce una vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici ed altri.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione.
- Display LCD.
- Controllo a microprocessore della velocità e del tempo per alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Tasto di accelerazione veloce (short spinning) e stop veloce.
- Indicazione di errore di sistema.
- Sistema ventilato con efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Programma di pre-raffreddamento con o senza centrifugazione e raffreddamento al termine della centrifugazione.
- Precisa stabilizzazione della temperatura.
- Monitoraggio dei parametri programmati durante la centrifugazione.
- Porta seriale RS232.
- Camera di acciaio inossidabile.

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le norme internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020.

## Dati Tecnici

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Capacità massima (ml)                      | 500         |
| Velocità massima (rpm)                     | 18000       |
| Massima accelerazione (RCF <sub>xg</sub> ) | 24088       |
| Refrigerazione (° C)                       | -20÷+40     |
| Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)           | 365x660x320 |
| Rumorosità (dB-A)                          | -           |
| Timer                                      | 0÷99 min    |
| Peso (kg)                                  | 46,5        |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)             | 230/50/450  |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.8207.99 | 11199<br>Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.                                                                          |
| 23.2026.00 | 11461<br>Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.                                                                          |
| 23.8209.99 | 11746C<br>Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000.                                                              |
| 23.8578.99 | 11718C<br>Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179.                                                                                          |
| 23.8795.99 | 14089<br>Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm)                                                                                                              |
| 23.8804.99 | 14133<br>Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).                                                                                                                 |
| 23.8629.99 | 11462<br>Rotore ad angolo fisso a 36 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico.                                                                           |
| 23.8216.99 | 11213C/A<br>Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30°                |
| 23.8938.99 | 11213C/B<br>Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30° |
| 23.8805.99 | 14084<br>Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)                                                                                                                  |
| 23.8871.99 | 14192C<br>Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm).                                                                                                  |