

## WB-U2

Cod. 22.1641.27

Bagnomaria estrattori a vasca unica 2 posti modello WB-U2



## **Descrizione**

Costruiti in lamiera d'acciaio inox 18/8 e corredati da relativi coperchi ad anelli concentrici (4 anelli per foro) consentono così di poter lavorare con palloni di diverse capacità senza avere grosse dispersioni di calore.

Su tutti i modelli viene montato un dispositivo di carico e di livello.

Tutti i bagni sono dotati di un interruttore ON/OFF con luce verde, un termoregolatore bimetallico graduato con scala in ° C e relativa sonda.

I bagni vengono forniti con aste di (ØxH): 10x500 mm, di un termometro e un rubinetto di scarico.

## **Dati Tecnici**

Numero diposti per vasca	2
Temperatura (° C)	+30÷+120
Precisione (° C)	±1,5
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	335x135x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	455x300x200
Peso (kg)	7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/700
Capacità vasca (I)	4
Classe di protezione	IP 43



## Varianti

Codice	Prodotto	Numero diposti per vasca	Dimensioni vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/C onsumo (V/Hz/W)	Capacità vasca (I)
22.1641.27	WB-U2	2	335x135x100	455x300x200	7	230/50/700	4
22.1646.27	WB-U4	4	650x135x100	775x300x200	11,2	230/50/1400	8
22.1651.27	WB-U6	6	980x135x100	1110x300x200	15	230/50/2100	12