

WB-S6

Cod. 22.1650.27

Bagnomaria estrattori a 6 vasche indipendenti modello WB-S6



Descrizione

Bagnomaria ad acqua per estrattori WB-S6, con quattro vasche seporate ed isolate singolarmente che consentono di poter operare contemporaneamente con temperature diverse su ogni vasca, ottenendo delle ottime precisioni su ogni singola vasca.

Costruito in lamiera d'acciaio inox 18/8 e corredato da relativi coperchi ad anelli concentrici (4 anelli per vasca) consente così di poter lavorare con palloni di diverse capacità senza avere grosse dispersioni di calore.

Su tutti i modelli viene montato un dispositivo di carico e di livello.

Tutti i bagni sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde, un termoregolatore bimetallico graduato con scala in °C e relativa sonda per ogni singola vasca.

NB.I bagni vengono forniti con aste di Ø 10 x 500 mm

Dati Tecnici

Numero diposti per vasca	6
Temperatura (° C)	+30÷+120
Precisione (° C)	±1,5
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1100x280x190
Peso (kg)	16
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/2400

Dimensioni interne (Ø x H mm)	140x125
Capacità della vasca (l)	1,8
Classe di protezione	IP 43

Varianti

Codice	Prodotto	Numero vasca	diposti per	Dimensioni (LxPxH mm)	esterne	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.1640.27	WB-S2	2		385x280x190		6	230/50-60/800
22.1645.27	WB-S4	4		750x280x190		10	230/50-60/1600
22.1650.27	WB-S6	6		1100x280x190		16	230/50-60/2400