FILTRI SIRINGA ANOTOP 25 LC

Cod. 05.0251.00

Filtri per siringa sterili WHATMAN ANOTOP LC Ø 25 mm porosità 0,2 µm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Costituiscono una soluzione universale per numerose applicazioni di filtrazione.
- Possono essere utilizzati con la maggior parte dei solventi organici e dei materiali acquosi, per campioni di volume fino a 100 ml.
- Il caratteristico alloggiamento esagonale è costituito in polipropilene privo di pigmenti, per eliminare il rischio di una contaminazione del campione.
- Nel processo di fabbricazione non vengono usati né agenti umettanti né adesivi.
- Sono dotati della singolare membrana Anopore a base di allumina e sono disponibili con tre diverse porosità.
- Per campioni di difficile filtrazione sono disponibili versioni con prefiltro in microfibra di vetro.

Filtri Anotop LC:

- Progettati specificamente per la preparazione di campioni per cromatografia ionica e analisi HPLC.
- Preservano la durata della colonna, rimuovendo il particolato in modo efficiente dai vostri campioni analitici.
- Essendo costruiti con polipropilene senza pigmenti e montando una membrana inorganica Anopore, potete essere certi che dopo la filtrazione il livello di composti che assorbono UV è minimo.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	0,2
Confezione (pezzi)	100

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851

©2024 Savatec Strumenti srl P.I.: 07214840014 - R.E.A. di Torino N. 861851